

# DB2

aktív direkt box /di-box/

- professzionális multifunkciós direct box
- mágneses alaplap a fém tárgyakon való elhelyezéshez
- automata kikapcsolás ha nincs bemenő jel



- Sávszélesség: 20Hz-20kHz
- Impedancia: Bemenet - >250 kOhm  
Kimenet - 600 Ohm
- Zajszint: -110 dB
- THD+N@1kHz/0dB: <0.005%
- Bemenet: Aszimmetrikus, TRS
- Kimenet: Szimmetrikus, XLR (male)
- Kapcsolók: On/Off, Ground/Lift  
Pad attenuation switch (0, -20dB, -40dB)
- Tápfeszültség: 9V telep/akkumulátor  
Phantom táp (+18~48V DC)
- Méretek: 81.6(szé) x 33.6(ma) x 103.6(mé) mm
- Súly: 339 g



# DIB-101

Passzív direkt box



- **Sávszélesség:** 20Hz-20kHz
- **Impedancia:**  
Bemenet - min 10kOhm  
Kimenet - max 1kOhm
- **Bemenet:** Aszimmetrikus, TRS
- **Kimenet:** Aszimmetrikus, TRS (link)  
Szimmetrikus, XLR (male)
- **Kapcsolók:** Ground/Lift  
Csillapítás (0dB / -20dB)
- **Méretek:** 70 (szé) x 37 (ma) x 88 (mé) mm
- **Súly:** 240 g





# DIB-102

Passzív dupla direkt box

- **Sávszélesség:** 20Hz-20kHz
- **Impedancia:** Bemenet - min 10kOhm  
Kimenet - max 1kOhm
- **Bemenet:** Aszimmetrikus, TRS
- **Kimenet:** Aszimmetrikus, TRS (link)  
Szimmetrikus, XLR (male)
- **Kapcsolók:** Ground/Lift  
Csillapítás (0dB / -20dB)
- **Méretek:** 130 (szé) x 37 (ma) x 88 (mé) mm
- **Súly:** 400 g

